

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm 50,00*3,20	m ²		
			m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 50,00*3,30	m ²		
			m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 50,00*3,30	m ²		
			m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 200,00*3,20	m ²		
			m ²	640,000	
				RAZEM	640,000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 200,00*3,20	m ²		
			m ²	640,000	
				RAZEM	640,000
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 50,00*3,20	m ²		
			m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 200,00*3,20	m ²		
			m ²	640,000	
				RAZEM	640,000