

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 325,00*3,40	m ² m ²	1105,000	
				RAZEM	1105,000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 325,00*3,40	m ² m ²	1105,000	
				RAZEM	1105,000
3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm- grubość średnia 325,00*3,40	m ² m ²	1105,000	
				RAZEM	1105,000
4	KNR AT-17 0105-01 analogia	Cięcie piłą diamentową asfaltu o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - jezdnia 0,40*3,40	m ² m ²	1,360	
				RAZEM	1,360
5	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 0,40*3,40	m ² m ²	1,360	
				RAZEM	1,360
6	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 4,00	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 4,00*0,40*0,20	m ³ m ³	0,320	
				RAZEM	0,320
8	KNR 2-31 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane o śr. 30 cm 4,00	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-31 0605-03 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm 2	ściank. ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- warstwa kruszywa na przepuście 4,00*0,40	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600