

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	I-D-01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,570	km km	 0,570	
					RAZEM	0,570
2	KNR 2-01 0702-0202		Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV- odsłonięcie kabla energetycznego 4,50	m m	 4,500	
					RAZEM	4,500
3	KNR 5-10 0303-02		Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 4,50	m m	 4,500	
					RAZEM	4,500
4	KNR 2-01 0705-0203		Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV 4,50	m m	 4,500	
					RAZEM	4,500
5	KNR 2-31 0103-04	I-D-02.00. 00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 65,00*3,80 <odcinek od 0+000 do 0+065> 230,00*3,30 <odcinek od 0+065 do 0+295> 275,00*3,80 <odcinek od 0+295 do 430>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 247,000 759,000 1 045,000	
					RAZEM	2 051,000
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	I-D-04.04. 04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 65,00*3,70+230,00*3,40+275,00*3,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 040,000	
					RAZEM	2 040,000
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	I-D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 65,00*3,50+230,00*3,20+275,00*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 926,000	
					RAZEM	1 926,000
8	KNR 2-31 0702-01	I-D-07.02. 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR 2-31 0703-01	I-D-07.02. 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> - znak A-30 i tabliczka "Zmiana nawierzchni" 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000