

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	I-D-01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,365	km		
				km	0,365	
					RAZEM	0,365
2	KNR 2-31 0103-04	I-D-02.00. 00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 365,00*3,80	m ²		
				m ²	1 387,000	
					RAZEM	1 387,000
3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	I-D-04.04. 04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 365,00*3,70	m ²		
				m ²	1 350,500	
					RAZEM	1 350,500
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	I-D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 365,00*3,50	m ²		
				m ²	1 277,500	
					RAZEM	1 277,500
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	I-D-06.03. 01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 365,00*0,75*2	m ²		
				m ²	547,500	
					RAZEM	547,500
6	KNR 2-31 0702-01	I-D-07.02. 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNR 2-31 0703-01	I-D-07.02. 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak A-30 i tabliczka "Zmiana nawierzchni" 2	szt.		
				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000