

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	I-D-01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,540	km km	 0,540	
					RAZEM	0,540
2	KNR 2-01 0702-0202	I-D-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV- odsłonięcie kabla energetycznego 4,60+4,50	m m	 9,100	
					RAZEM	9,100
3	KNR 5-10 0303-02	I-D-01.03. 02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie- rura arot dwuścienna 4,60+4,50	m m	 9,100	
					RAZEM	9,100
4	KNR 2-01 0705-0203	I-D-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV 4,60+4,50	m m	 9,100	
					RAZEM	9,100
5	KNR 2-31 0103-04	I-D-02.00. 00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 540,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 160,000	
					RAZEM	2 160,000
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	I-D-04.04. 00, 04.04. 03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  540,00*3,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 998,000	
					RAZEM	1 998,000
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	I-D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm  540,00*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 890,000	
					RAZEM	1 890,000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	I-D-06.03. 01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne  540,00*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 540,000	
					RAZEM	540,000
9	KNR 2-31 0702-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR 2-31 0703-01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak A-30 i tabliczka "Zmiana nawierzchni"  2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000