

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	I-D-01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,280	km km	 0,280	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,280</b>
2	KNR 2-01 0217-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III- wykop pod przepust 5,00*0,40*0,60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
3	KNR 2-31 0605-06 analogia		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane z PCV o śr. 30 cm  5,00	m m	 5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4	KNR 2-31 0605-03		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm  2	ściank ściank	 2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR 2-01 0230-01		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
6	KNR 2-31 0103-04	I-D-02.00. 00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1120,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1120,000</b>
7	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 280,00*3,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1064,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1064,000</b>
8	KNR 2-31 0311-05 0311-06	I-D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm  280,00*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1008,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1008,000</b>
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne  280,00*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>280,000</b>