

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR 2-31 0103-04 | I-D-02.00. 00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 165,00*4,20 | m ² m ² | 693,000 | |
| | | | | | RAZEM | 693,000 |
| 2 | KNR 2-31 0114-05 | | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 165,00*3,90 | m ² m ² | 643,500 | |
| | | | | | RAZEM | 643,500 |
| 3 | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | I-D-05.03. 05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 165,00*3,60 | m ² m ² | 594,000 | |
| | | | | | RAZEM | 594,000 |
| 4 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 165,00*0,50*2 | m ² m ² | 165,000 | |
| | | | | | RAZEM | 165,000 |