

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	I-D-01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,250	km km	 0,250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,250</b>
2	KNR 2-31 0103-04	I-D-02.00. 00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 250,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1000,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1000,000</b>
3	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 250,00*3,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 950,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>950,000</b>
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	I-D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 250,00*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 900,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 250,00*0,75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 375,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>375,000</b>