



# RZUT FUNDAMENTÓW

POZIOM COKOŁÓW  
od -0,82 ppp = 91,48 m npm  
do ± 0,00 ppp = 92,30 m npm

UWAGA:  
ławy fundamentowe należy wykonywać na podstawie rysunków projektu konstrukcyjnego

Część rysunkowa projektu została zaopatrzona w ww. niezbędne oznaczenia graficzne i literowe oraz inne - objęte w legendzie oraz w opisach i metryczkach zamieszczonych na rysunkach. Za względu na intensywność oznaczeń rysunkowych wprowadzono oznaczenia graficzne oraz dostosowano m.in. grubości linii i wielkości liter do zawartości planów. Celem jest poprawa czytelności i jednoznaczności rozwiązań projektowych. Zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1600). Podstawowe rysunki projektu uzupełniono o rysunki rozwiązań szczegółowych i detali, na których umieszczono opisy i oznaczenia spójne z oznaczeniami na rysunkach rzutów i przekrojów budynku.

LEGENDA - OBJAŚNIENIA:  
METRYKI PRZEGRÓD BUDOWLANICH  
SCW K24 - symbol przegrody  
U=0,359 W/(m²K) - obliczeniowa wartość współczynnika przenikania ciepła Uc  
R120 / EI60 - wymagana klasa odporności pożarowej

