

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.820	km km	0.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.820</b>
2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 270*4.0+230*3.0+320*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2730.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2730.000</b>
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 270*4.0+230*3.0+320*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2730.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2730.000</b>
4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 270*4.0+230*3.0+320*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2730.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2730.000</b>