

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 4.2*400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1680.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>
2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne  1680.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1680.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>
3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1680	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1680.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>
4	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1680	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1680.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>