

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.370	km km	0.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.370</b>
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 0.5 370*3.40*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	62.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.900</b>
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 370.0*3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1258.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1258.000</b>
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 370.0*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1221.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1221.000</b>
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 370.0*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1221.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1221.000</b>
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8.00	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- obustronne pobocza szer. 0,5m 370*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	370.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.000</b>
8	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- obustronne pobocza szer. 0,5m Krotność = 2 370*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	370.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.000</b>
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- zjazd na drogę gminną wewnętrzną 3.20*30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
10	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 4.00	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- tablica U-9b 2.00	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak B18 "12T" 2.00	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>