

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.254	km km	 0.254	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.254</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 254.0*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1016.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1016.000</b>
3	KNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm Krotność = 0.5 254.0*3.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 965.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>965.200</b>
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 254.0*3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 914.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>914.400</b>
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 254*3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 914.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>914.400</b>
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- pobocza utwardzone 254.0*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 381.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.000</b>
7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 5.00	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> - znak ostrzegawczy A-30 szt.1, U-9a 2szt. oraz U-9b 2szt. 3.00	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> - tabliczka typ T "Zmiana nawierzchni" 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-31 1404-05	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.25 m z namułu 8.00	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu- przy wlotach przepustu 10.00	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10- obudowa dna i skarp wlotów przepustu 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>