

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.615	km km	 0.615	
				RAZEM	0.615
2	kalk. własna	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni betonowej/ bitumicznej 4.00*615	m ² m ²	 2460.000	
				RAZEM	2460.000
3	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 90	t t	 90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3.80*615	m ² m ²	 2337.000	
				RAZEM	2337.000
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 3.80*615	m ² m ²	 2337.000	
				RAZEM	2337.000
6	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- wykonanie poboczy szer. 0,5m z gruntu rodzimego 0.5*615*2	m ² m ²	 615.000	
				RAZEM	615.000
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak A-7 1szt., znak d-1 2szt., znak T-6c 3szt. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000