

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.395	km km	 0.395	
				RAZEM	0.395
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 395*3.80	m ² m ²	 1501.000	
				RAZEM	1501.000
3	KNR 9-11 0101-04	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym 145.0*3.80	m ² m ²	 551.000	
				RAZEM	551.000
4	KNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm Krotność = 0.4 395.0*3.80	m ² m ²	 1501.000	
				RAZEM	1501.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 395.0*3.60	m ² m ²	 1422.000	
				RAZEM	1422.000
6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 395.0*3.60	m ² m ²	 1422.000	
				RAZEM	1422.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- pobocza utwardzone 395*0.5*2	m ² m ²	 395.000	
				RAZEM	395.000
8	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2- znak ostrzegawczy A-30 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2- znak B-5n "5T" 2szt. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- tabliczka typ T "Zmiana nawierzchni" 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 0703-01 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2-analogia- montaż słupków U-1a po obydwu stronach drogi 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000