

Gostynin 2016.03.23.

K.6324.13.2016

**Biuro Rozwoju i Realizacji
Projektów Budowlanych
„HOL-BUD” sp. z o. o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2016 r. w sprawie wydania warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej projektowanego budynku administracyjnego – siedziby Gminy Gostynin, usytuowanego na działce nr ew. 1302/2 oraz z terenów utwardzonych, uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Gostynina wyraża wstępną zgodę na odprowadzenie wód opadowych z orywnowania projektowanego budynku oraz z terenu projektowanych parkingów i ciągów komunikacyjnych do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej z następującymi warunkami:

- wody opadowe z orywnowania projektowanego obiektu oraz z projektowanych terenów utwardzonych odprowadzić poprzez piaskownik i separator substancji ropopochodnych do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 90,08/89,08 usytuowanej na kolektorze deszczowym \varnothing 400 w pasie drogowym ulicy Bierzewickiej, zaznaczonej na załączniku mapowym kolorem żółtym,
- dopuszcza się odprowadzenie części wód opadowych z połaci dachowych budynku na projektowane na działce nr ew. 1302/2 tereny zielone,
- uzgodnić projekt techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu,
- przed wykonaniem przyłącza uzyskać zgodę zarządcy drogi na umieszczenie urządzeń i wykonywanie robót w pasie drogowym,
- po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu poprzedniego,
- dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa mapę zinventaryzowanego przyłącza,
- przyłączy utrzymywać w należytych stanie technicznym zapewniającym jego prawidłowe funkcjonowanie,
- zabrania się, pod rygorem cofnięcia zgody, wprowadzania do kolektora deszczowego innych ścieków niż wody opadowe.

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Halina Nijalka

Otrzymują:

1. Adresat

2. Wydz. K – a/a



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W GOSTYNINIE SP. Z O.O.

ul. Polna 2, 09-500 Gostynin, tel. +24 235 24 52, tel/fax +24 235 30 11
sekretariat@mpkgostynin.pl, www.mpkgostynin.pl

Gostynin 23. 03. 2016 r.

**BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
„HOL-BUD” sp. z o.o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin**


W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku Urzędu Gminy przy ul. Bierzewickiej dz. nr ewid. 1302/2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie ustala:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC Ø160. Na przykanaliku wykonać studnie rewizyjne Ø600.

Włączenie przyłącza należy wykonać do studni rewizyjnej o rzędnych 90,97/86,12.

Przejście pod ulicą Bierzewicką wykonać w rurze osłonowej.

Z poważaniem


Edward Wójcik





MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W GOSTYNINIE SP. Z O.O.

ul. Polna 2, 09-500 Gostynin, tel. +24 235 24 52, tel/fax +24 235 30 11
sekretariat@mpkgostynin.pl, www.mpkgostynin.pl

Gostynin 23. 03. 2016 r.

**BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
„HOL-BUD” sp. z o.o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin**

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej projektowanego budynku Urzędu Gminy przy ul. Bierzewickiej dz. nr ewid. 1302/2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie ustala:

Przyłącze wodociągowe wykonać z rury $\varnothing 63$ i zakończyć konsolą wodomierzową z wodomierzem $\varnothing 40$ oraz zaworem zwrotnym antyskażeniowym.

Włączenie przyłącza w istniejący wodociąg z rur PVC $\varnothing 110$ wykonać poprzez wbudowanie trójnika 110x80x110. Na odejściu od trójnika w kierunku budynku zamontować zasuwę $\varnothing 80$. Przejście pod ulicą Bierzewicką wykonać w rurze osłonowej.

Dostawę i montaż wodomierz głównego wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o., w tym celu należy w budynku przygotować odpowiednie pomieszczenie zaopatrzone w zestaw wodomierzowy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. informuje, iż w pobliżu projektowanego zamontowane są 2 hydranty p.poż o wydajności 10l/s. Ciśnienie w sieci w pobliżu projektowanego budynku wynosi około 4 – 4,5 atmosfer.

Z poważaniem



Warszawa, dnia 21.04.2016 r.

.....
(?)
(pieczętka)
U-2.482.337.2016.1

DECYZJA NR 303/04/2016

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, ust. 3a, ust. 5, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 23), oraz uchwały nr 78/117/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zbigniewowi Ostrowskiemu Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2016 r. (data wpływu do MZDW – 12.04.2016 r.) złożonego przez:

Gmina Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

reprezentowana przez:

P. Dariusz Lewandowski
HOL-BUD Sp. z o. o.
ul. Płocka 44A
09-500 Gostynin

w sprawie zezwolenia na lokalizację przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej (przejścia poprzeczne) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 573.

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

na lokalizację przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej (przejścia poprzeczne) w pasie drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Gostynin ul. Bierzewicka, działka drogowa nr ewidencyjny: 340 obręb Gostynin, wg lokalizacji przedstawionej na mapie stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie jest ważne od 21.04.2016 r. do 20.04.2019 r.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w art. 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejszą decyzją), koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych,
2. Przejścia poprzeczne pod drogą woj. wykonać metodą przewiertu/przecisku, bez naruszania warstw konstrukcyjnych drogi, umieszczając urządzenia w rurze osłonowej na całej szerokości zajmowanego pasa drogowego
3. Komory robocze zlokalizować poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej,
4. Prace otwarte w pasie drogowym ograniczyć do niezbędnego minimum,
5. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, jeden egzemplarz przekazać do Rejonu Drogowego Gostynin-Płock,
6. Wnioskodawca ponosi koszty związane z likwidacją kolizji urządzeń,
7. Naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Niniejsza decyzja stanowi również oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń służących do

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1, który zabrania lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 573 przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej (przejścia poprzeczne).

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Inwestor winien:

1. dokonać uzgodnienia z Rejonem Drogowym Gostynin-Płock projektu budowlanego urządzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót),
2. uzyskać pozwolenie na budowę w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane lub dokonać zgłoszenia wykonywania robót. W przypadku przyłączy dokonać zgłoszenia wykonywania robót budowlanych lub bez zgłoszenia w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane.
3. zatwierdzić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa - projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy (zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481),
4. uzyskać w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock zezwolenie na umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Otrzymują:

1. P. Dariusz Lewandowski
HOL-BUD Sp. z o. o.
ul. Płocka 44A
09-500 Gostynin

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Do wiadomości:

1. Rejon Drogowy Gostynin-Płock
2. a/a

Decyzja Nr 303/04/2016

z dnia 21.04.2016 r.