

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,310	
		0,310		RAZEM	0,310
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1178,000	
		310,0*3,80		RAZEM	1178,000
3	KNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-01	Krotność = 0,6	m <sup>2</sup>	1116,000	
		310,0*3,60		RAZEM	1116,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-01		m <sup>2</sup>	1085,000	
		310,0*3,50		RAZEM	1085,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-02	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1085,000	
		310,0*3,50		RAZEM	1085,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- uformowanie obustronnych poboczy gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-01	Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>	186,000	
		310,0*0,30*2		RAZEM	186,000
7	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1	0702-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m, B-33 "40" 2szt.	szt.		
d.1	0703-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000